



Aviso sobre el producto

Aviso sobre el producto FH 2021-01

Primera versión:

13 de diciembre de 2021

Preparado por:

Mark Zehnal
Director de FORTIFIED Roof

Normas que se aplican:

FORTIFIED Home™—Hurricane
(certificación para huracanes)
FORTIFIED Home™—Hurricane & Hail
(certificación para huracanes y granizo)
FORTIFIED Home™—High Wind
(certificación para vientos fuertes)
FORTIFIED Home™—High Wind & Hail
(certificación para vientos fuertes y granizo)

Nivel de designación que se aplica:



Cinta para juntas Vycor

Algunos productos de cinta para juntas VYCOR que tienen la etiqueta “Cumple con la norma de la Asociación Estadounidense de Fabricantes Arquitectónicos (*American Architectural Manufacturers Association, AAMA*) 711” **no** cumplen con la norma AAMA 711-13 de nivel 3, como lo exigen las Normas FORTIFIED.

En concreto, un representante de GCP confirmó que tanto la membrana tapajuntas autoadhesiva VYCOR Plus como la membrana tapajuntas autoadhesiva Vycor Deck Protector no cumplen con la norma AAMA 711-13 de nivel 3 ni con la norma de la Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales (*American Society for Testing and Materials, ASTM*) D1970. Por lo tanto, ninguno de estos productos puede usarse para sellar plataformas de techo de conformidad con el detalle F-SRD-2 de la norma FORTIFIED sobre terminaciones de la plataforma del techo sellada.

La cinta tapajuntas Vycor PRO cumple con la norma AAMA 711-13 de nivel 3 y se considera aceptable cuando se instala de conformidad con el detalle F-SRD-2 de la norma FORTIFIED sobre terminaciones de la plataforma del techo sellada.

Las siguientes descripciones se adaptaron de las fichas de especificaciones de los productos VYCOR correspondientes:



La membrana tapajuntas autoadhesiva **VYCOR Plus** ofrece protección de primera calidad contra la infiltración de agua y aire en todas las áreas críticas de terminaciones no relacionadas con el techo. Cuando se instala correctamente, puede reducir el riesgo de putrefacción y aparición de moho, lo que suele asociarse a costosas reparaciones.

ADVERTENCIA: NO cumple con la especificación de la norma AAMA 711-13 para tapajuntas autoadhesivos de nivel 3, que es un requisito para la exposición a temperaturas elevadas.



La cinta tapajuntas **Vycor Deck Protector** ayuda a reducir la corrosión de los conectores metálicos galvanizados. Se instala entre el conector y la madera tratada a presión, y actúa como capa de barrera para romper el circuito eléctrico y, de este modo, reducir la corrosión.

ADVERTENCIA: NO cumple con la especificación de la norma AAMA 711-13 para tapajuntas autoadhesivos de nivel 3, que es un requisito para la exposición a temperaturas elevadas.



El tapajuntas **Vycor PRO** se compone de una capa de polipropileno duradera y resistente al desgarro y a la perforación, combinada con un adhesivo fuerte, no asfáltico y modificado con butilo.

Cumple con la especificación de la norma AAMA 711-13 para tapajuntas autoadhesivos de nivel 3, que es un requisito para la exposición a temperaturas elevadas.

